

Flankendämmkeil

Datenblatt

Artikel-Nummern

1001-18

Allgemeines

Produkt	Dampfdiffusionsoffener Dämmkeil zur Flankendämmung
Aufbau	5 – 30 mm dicke Holzweichfaserplatte (DIN EN 13171)
Anwendungsbereich	Zur Überdämmung von kritischen Stellen im Innenbereich wie Anschluss Innenwand zu Außenwand.
Abmessung	1250 x 300 mm (Länge x Breite)
Dicke	von 30 mm auf 5 mm auslaufend
Fläche	0,375 m ²
Gewicht	0,85 kg / Platte

Montage

Die Platten werden vollflächig im Butterfly-Verfahren an die Wand geklebt. Auf guten Masseschluss ist zu achten. Bei höheren Lastanforderungen ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln notwendig.

Bauphysikalische Daten

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{\text{Bemessungswert}} = 0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Druckfestigkeit [kPa]	50
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu_{\text{ges}} = 3$
Rohdichte	130 kg/m ³

Sonstiges

Lagerung	liegend, plan, trocken
Verkaufseinheiten	Stück

Hinweise

naturbo-System	Der <i>Dämmkeil</i> ist Teil des naturbo Innendämmsystems im Trockenbau. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe www.naturbo.de).
Verarbeitung	Verarbeitungsanleitung beachten. Download unter www.naturbo.de