

naturbo Fugenfix

Datenblatt

Artikel-Nummer

9102-00

Allgemeines

Produkt	Lehmputz-Spachtelmasse als Trockenpulver zum Anrühren mit Wasser
Eigenschaften	Wirkt regulierend auf Raumklima, baubiologisch und ökologisch hochwertiger Naturbaustoff, dampfdiffusionsoffen, frei von Emissionen, geruchsneutral, nur für Innenräume
Zusammensetzung	Gemischtkörniger gewaschener Sand 0 - 0,6 mm, Natur- Baulehm, Zellulose < 0,25%
Anwendungsbereich	Zum Verspachteln der Flachkanten der naturbo-Platten und als Oberputz für naturbo Windows
Bedarf	• Flachkantenverspachtelung: ca. 3,1 kg/m² Plattenfläche (= ca. 8 m² Plattenfläche/25 kg-Sack) • als naturbo windows-Oberputz: ca. 5 - 6 kg/m² Plattenfläche (= ca. 4 - 5 m² Plattenfläche/25 kg-Sack)

Verarbeitung

Voraussetzungen	Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 5° C liegen (betrifft Wand-, Material- und Lufttemperatur). Ideal sind 10 °C - 25 °C. Bei Verarbeitung stets auf sauberes Werkzeug und sauberes Wasser achten. Nicht mit anderen Materialien mischen. Entsprechende Temperatur und gute Belüftung sind unbedingt Voraussetzung für einen optimalen Trocknungsprozess.
Ansetzen	25 kg <i>naturbo Fugenfix</i> in 5 – 6,5 l Wasser klumpenfrei einrühren und kräftig durchmischen. Ca. 10 Minuten reifen lassen. Anschließend nochmals gründlich nachrühren.
Aufbringen	• bei Flachkantenverspachtelung Flachkanten mittels Zerstäuber mit Wasser gründlich vornässen. Mit Wasser angesetztes <i>naturbo Fugenfix</i> einspachteln. Nach Trocknung eventuellen Materialüberstand mit Zahnrapport plan reiben. Vollkommen austrocknen lassen (im Durchschnitt ca. 36 h Trocknungszeit) Siehe Video unter www.naturbo.de/v-spachtelarbeiten dargestellt. • als Oberputz für <i>naturbo Windows</i> <i>naturbo Fugenfix</i> vollflächig und dünn (2 – 4 mm) überspachteln.

Sonstiges

Lagerung	<i>naturbo Fugenfix</i> kann nur im trockenen Zustand gelagert werden. Die Lagerung erfolgt trocken, kühl und frostfrei. Angesetztes Fugenfix muss innerhalb von 8 Stunden verarbeitet werden.
Verkaufseinheit	25 kg Sack ab Werk

Entsorgung

Material eintrocknen lassen und über Bauschutt oder Hausmüll entsorgen.

Hinweise

WICHTIG

Material für Kinder unerreichbar aufbewahren.

naturbo-System

naturbo Fugenfix ist Teil des naturbo Lehmputz-Trockenbausystems. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe www.naturbo.de).

Verarbeitung

Bitte auch die Verarbeitungsanleitung beachten. Download unter www.naturbo.de.